

Eco-Jet O – Fedtudskiller til indendørs montering



Fedtudskiller i henhold til DS/EN 1825

Eco-Jet O fedtudskillere er konstrueret i henhold til DS / EN 1825, og er beregnet til behandling af fedtholdigt spildevand fra levnedsmiddelhåndtering i restauranter, storkøkkener, bagerier, m.fl. Eco-Jet O udskillere er udstyret med integreret slamfang for bundfældning af slam og tungere partikler. Tanken har en glat indvendig overflade, hvilket forenkler rengøring og vedligehold. Eco-Jet O udskillere skal monteres indendørs i frostfrie omgivelser, hvor adgangforhold for inspektion, vedligeholdelse og tømning er tilstrækkelig. Tømning af Eco-Jet O foretages via plastdækslerne.

Produktcertifikat

Eco-Jet O er CE mærket, og produktcertificeret af SITAC, nr. 0227/07

Udskilningsevne

Eco-Jet O er testet for flow iht. DS/EN 1825-1 af LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern.

Materiale

Udskiller: PE
Tætninger: NBR-gummi

Kapacitet

ACO	Nom. størrelse	Lagringsvol. fedt	Lagringsvol. slam	Rørtilslutnings diameter	Vægt tom	Vægt fyldt
varenr.	l/s	litr.	litr.	mm	kg	kg
3552.34.00	2	100	210	110	62	382
3554.34.00	4	200	400	110	95	925
3557.34.00	7	400	800	160	187	1787
3560.34.00	10	520	1000	160	220	2220

For yderligere information, se www.aco.dk | VA produkter | Udskillere

