

Glasfibertanke til regnvand

Til parcelhuse og tilsvarende byggeri



VA – Godkendelse nr.: VA 1.93/19414



RV (2m³)



RVC (4m³)



RV 7 (6m³)

Tank type (volumen):	RV (2m³)	RVC (4m³)	RV 7 (6m³)
Diameter:	181 cm	230 cm	Ø160 x 400cm
Totalhøjde:	244 cm	243 cm	255 cm
Vægt: (ca.)	90 kg	120 kg	250 kg

Materialer:

Tank: Glasfiber (GAP)

Produktfordele:

- Monteret med pakning til kabeltrækrør
- Ved støbning af aflastningsplade i beton kan tanken placeres under befæstede arealer
- Monteret med beroligende indløb og skimmende overløb med vandlås iht. Rørcenteranvisning 003
- 600mm adgang til inspektion af tank
- Lagerføres = kort leveringstid

Dimensionering af tankstørrelse:

- Efter tilsluttet tagflade og lokalt nedbørsgennemsnit
- Efter husstandens gennemsnitlige vandforbrug

Glasfibertanke til regnvand

Til boligblokke, kontor og virksomheder



VA – Godkendelse nr.: VA 1.93/19414



Tank volumen: 10 - 30 m³

Diameter: 200 cm
Længde: 420 - 1060 cm
Totalhøjde: 270 cm
Vægt: (ca.) 380 - 1400 kg

Materialer:

Tank: Glasfiber (GAP)

Leveres kundespecifik, med indløbs / udløbssrør i følgende dimensioner: Ø110 mm
Ø160 mm
Ø200 mm

Produktfordele:

- Monteret med pakning til kabeltrækrør
- Ved støbning af aflastningsplade i beton kan tanken placeres under befæstede arealer
- Monteret med beroligende indløb og skimmende overløb med vandlås iht. Rørcenteranvisning 003
- 600mm adgang til inspektion af tank
- Kan produceres med flange for underforbinding af flere tanke
- Produceres efter ordre

Dimensionering af tankstørrelse:

- Efter tilsluttet tagflade og lokalt nedbørsgennemsnit
- Efter bygherrers gennemsnitlige forbrug

JULI 2010

Importør: **nyrup plast a/s**

Kannikevej 1
4296 Nyrup
Tlf.: 57 80 31 00
<http://www.nyrupplast.dk>
E-mail: admin@nyrupplast.dk

Forhandler: