

Regnvandsfilter type WFF 300

- til opsamling af regnvand



VA – Godkendelse nr.: VA 1.93 / 19414



Anvendelse:

- til regnvandsudnyttelse i
 - kontorer
 - institutioner
 - andre typer bygninger
- til placering i jorden, således at flere faldrør / nedløbsrør samles i et filter via "tør" ledning
- til filtrering af regnvand fra tagflader op til 3000 m²

Materialer:

- Filterkabinet i PP
- Filterindsats i rustfrit stål
- Dæksel i stål eller aluminium

Produktegenskaber:

- Drejeligt indløbsrør (360°)
- Opføringsrør i højderne 10 – 140 cm - udført i intervaller á 10 cm (ekstraudstyr)
- Finmasket filter i rustfrit stål
- (Maskestørrelse = 0,38 mm)
- Opsamler ca. 95 % af regnvandet fra tagfladen
- Stor selvrensningsevne
- Nem tilgang til filterindsats i forbindelse med vedligeholdelse
- Tilløbet og bundudløb i dimensionen Ø 315 mm. Udløb til tank i dimensionen Ø 200 mm.
- Opføringsrør i Ø71 cm.
- Vægt = 95 kg.

januar 2011

Importør: **nyrup plast a/s**
Kannikevej 1
4296 Nyrup
Tlf.: 57 80 31 00
<http://www.nyrupplast.dk>
E-mail: admin@nyrupplast.dk

Forhandler: