



Produktbeskrivelse

Texaco Multifak EP

Universalfedt

Karakteristik

Multifak EP fedterne er fremstillet af højtraffineret mineralolier fortykket med Lithium-sæbe. Fedterne er tilsat højtryksadditiver (EP) samt additiver til modvirkning af korrosion og oxidering.

Multifak EP 0 anvendes på automotivt og industrielle snekke- og tandhjulsgeare, hvor der anbefales en halvflydende fedt. Kan endvidere anvendes som erstatning for almindelig gearolie på gearkasser med olielækageproblemer. Velegnet til centralsmøreanlæg på grund af fedtens gode pumpbarhed.

Multifak EP 2 anvendes som universalfedt under såvel normale som svære belastninger, som f.eks. smøring af kugle- og rullelejer i entreprenør- og landbrugsmateriel og industriudstyr, hvor chokbelastning kan forekomme.

Godkendelser/specifikationer

- MAN 283 (Godkendt)
- MB 267 (Godkendt)
- DIN 51502 KP 0 K-30
- DIN 51502 KP 2 K-30
- ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB 0/2

Tekniske data (typisk)

NLGI grad	0	2
Fortykkelsesmiddel		Lithium-12-hydroxystearat
Olieviskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	200	200
Dråbepunkt, °C	>200	>200
Penetration, worked 0,1 mm	285 - 355	265 - 295
Farve	Lys brun	Lys brun
Nom. brugstemperatur interval (°C)		- 30 - + 120
Artikelkode	00901	00995

Revideret : 22. februar 2012