



**GODKENDELSESINDEHAVER:**

VIP-Polymers Ltd.  
15 Windower Road, Huntingdon  
PE29 7EB, United Kingdom  
Telefon: +44 (0) 1480 442509  
Telefax: +44 (0) 1480 442527  
Internet: [www.vip-polymers.com](http://www.vip-polymers.com)

**Spænderingssamling til afløbsrør i jord**

**VIPSeal flexible couplings**


**type VSC, VDC, VAC, VBC, VLC, VSC-W, VLS-W og VCC,**  
**dim. Ø 100 – ø 600 mm**

**FABRIKAT:**

VIP-Polymers Ltd., England

**MÆRKNING:**

Manchet:

- Fabrikantmærke: VIP-Polymers logo
- Typebetegnelse:
- Dimension
- Produktionsdato:
- Kvalitet: BS 2494 eller BS 2494G
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Spændebånd:

- Fabrikantmærke: VIP
- Kvalitet: AISI 316

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med MPA, NRW

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Spænderingssamlingen anvendes fortrinsvis i forbindelse med reparation til samling af muffeløse VA-godkendte afløbsrør af PVC, PE, beton, ler, støbejern eller rustfrit stål med dimensioner 100-600 mm.

Hvis samlingen udføres på afløb med olie- eller benzinholdigt spildevand, anvendes en manchete af den oliebestandige kvalitet, BS 2494 (nitrilgummi).

Med hver enkelt overgangsmanchete skal følge et sammenspændingsdiagram for korrekt valg og sammenspænding af hver enkelt manchete.

Monteringen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse og materiale:**

Spænderingssamlingen findes i 2 typer, som h.h.v. er beregnet for rør med samme udvendige diameter, og for rør med forskellige diametre.

Spænderingssamlingen består af en manchete af gummi, som samles til spidsender med spændebånd af rustfrit stål, der tilspændes med skruer.

Hver manchetsamling kan optage en vis forskel på rørets yderdiameter. Toleranceområdet fremgår af godkendelsesindehaverens tabeller.

**Materiale:**

Manchete og foringer er af gummi, normalt EPDM af kvalitet BS 2494D eller, på bestilling, nitrilgummi af kvalitet BS 2494G til olie- eller benzinholdigt spildevand.

Spændebånd og skruer er af rustfri, syrefast, stål AISI 316.

**Dimensioner:**

Spænderingssamlingen findes for begge typer i flere varianter, der dækker dimensionsområdet ø 100 – ø 600 mm.

I øvrigt henvises til godkendelsesindehaverens katalog.